


# Aerosoler

Pro**Meister**

Med reservation för eventuella tryckfel.



# Aerosoler

## I01 Skyddande aerosoler

### Sid. 3

V-Belt Spray  
Silicon Spray  
Contact Spray

## I02 Smörjande aerosoler

### Sid. 4–6

White Grease  
Multi Spray  
PTFE Spray  
Cut & Drill Oil  
Synth 02 spray  
Synth 05 PTFE spray  
Synth Lube OMC2 spray  
Synth Grease spray  
Synth Dry Lube PTFE spray

## I03 Rengörande aerosoler

### Sid. 7–9

Citrus Cleaner  
Dust Remover  
Foam Cleaner  
Glass Cleaner  
Interior Cleaner  
Contact Cleaner  
Synth Clean  
Throttle Body Cleaner  
Brake Cleaner  
Power Brake Cleaner  
Gasket Remover

## I04 Montering & demontering

### Sid. 10–11

Shock Oil  
Penetrating Oil  
Ceramic Paste  
Copper Paste  
Aluminium Paste  
Brake Assembly Grease  
Tar Spray  
Freezer Electronic

## I05 Behandling av ytor

### Sid. 12–13

Zink Spray  
Alu-Zinc Spray  
Clear Varnish  
Spray Paint High Gloss Black  
Spray Paint Matt Black  
UBC Spray Black  
Wheel Spray Silver  
Primer Grey

## I06 Övrigt

### Sid. 14

Kemikalieskåp, högt  
Kemikalieskåp, lågt  
Quick Start

# ProMeister Aerosoler

**ProMeister arbetar kontinuerligt med att ta ansvar för den miljö- och samhällspåverkan vår verksamhet för med sig. Att ha kontroll på vår kemikaliehantering är en viktig del i ett långsiktigt miljö-, kvalitets-, och arbetsmiljöarbete.**

På ProMeister arbetar vi aktivt med olika ledningssystem för att säkerställa miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete. EcoOnlines system är ett ledningssystem som effektiviserar och säkerställer en säker kemikaliehantering.

Vi håller kontinuerligt utbildningar i implementering av våra ledningssystem.

Vi utbildar även i att informera om hur de kemiska produkter vi levererar ska hanteras i avseende på säkerhet och miljö.

Koncernens miljöarbete kartlägger verksamhetens mest betydande miljöpåverkan och innehåller:

- › Miljöpolicyies
- › Certifierade miljöledningssystem
- › Miljöhandböcker som beskriver rutiner, uppföljning och ansvar.
- › Miljöledningssystemen granskas årligen av extern part och miljömål sätts för varje verksamhetsår, liksom rutiner för uppföljning.
- › Utbildningar inom miljöområdet, exempelvis rörande hantering och transporter av miljöfarligt gods (ADR) samt för nationell reglering avseende kemikalier och CE-märkning.
- › Produkter kontrolleras i flera led, bland annat gällande uppfyllande av nationella särkrav och registrering.
- › Specifikationer om innehåll, märkning och säkerhetsdatablad.
- › Leverantörsavtal omfattar dokument som berör miljöregler, exempelvis att REACH:s kemikalieregler (inom EU) ska efterlevas.

## EcoOnline

[www.ecoonline.se](http://www.ecoonline.se) är Nordens ledande leverantör av programvara för säkerhetsdatablad och etablerades i Sverige år 2008. Idag är det över 3000 kunder i Norden som följer gällande kemikalielagstiftning, såsom REACH och CLP, genom att använda våra lösningar. EcoOnlines programvara hjälper också verksamheter på ett förebyggande sätt med att skydda sina medarbetare, värden och omgivningar mot oönskade skador från farliga kemikalier.

# 101 Skyddande aerosoler



## V-Belt Spray V-rem-spray för bensen/dieselmotorer

### Produktegenskaper

Högkvalitativ V-rem-spray som skyddar, konditionerar och mjukgör remmen.

- › Utmärkt vidhäftning.
- › Förhindrar sprickbildningar och att remmen slirar.
- › Utvidgar kilremmen.
- › Med kraftfull riktad jetstråle.

### Information

■ Art. nr. 4100-517053  
■ Art. nr. 41-517053  
Volym/förp. 500 ml/6  
SMDS [www.ecoonline.se](http://www.ecoonline.se)



## Silicon Spray Transparent smörjmedel

### Produktegenskaper

Transparent silikonbaserat smörjmedel för gummi-, plast- och metalldetaljer. Lämpar sig väl för både underhålls- och monteringsarbeten eftersom egenskaperna är smörjande i förebyggande syfte. Silikonsprayen är även friktionshämmande vid t.ex. monteringsarbeten av plast och metalldetaljer.

- › Förhindrar oljud, gnissel och knarr från plastdetaljer.
- › Förhindrar nedfrysning och uttorkning.
- › Enastående mekanisk och termisk stabilitet.
- › Vattenavvisande.
- › Med kraftfull riktad jetstråle.

### Information

■ Art. nr. 4100-P000562  
■ Art. nr. 41-517162  
Volym/förp. 500 ml/6  
SMDS [www.ecoonline.se](http://www.ecoonline.se)



## Contact Spray Elskyddsmedel

### Produktegenskaper

Elskyddsmedel för att förhindra att problem uppstår på grund av fukt. Förhindrar korrosion på alla typer av kontakter i aggressiva driftsmiljöer.

- › Vattenavvisande.
- › Bra genomträngningskvalitet.
- › Fuktavvisande.
- › Beständig mot vatten, salt och svaga syror och baser.

### Information

■ Art. nr. 4100-P000567  
■ Art. nr. 41-517167  
Volym/förp. 500 ml/6  
SMDS [www.ecoonline.se](http://www.ecoonline.se)



## 102 Smörjande aerosoler



### White Grease Vitpigmenterat underhållsfett

#### Produktegenskaper

Vitpigmenterat underhållsfett med lång livslängd. Lämnar en synlig vit, vattenbeständig film som underlättar framtida inspektioner och underhåll av smörjstället. För smörjning av alla rörliga delar som till exempel gångjärn, styrningar och glidskenor.

- › Enastående mekanisk och termisk stabilitet med lång livslängd.
- › Vattenavvisande.
- › Minskar friktion och slitage.
- › Med kraftfull riktad jetstråle.

#### Information

■ Art. nr. 4100-P000565  
■ Art. nr. 41-517165  
Volym/förp. 500 ml/6  
SMDS [www.ecoonline.se](http://www.ecoonline.se)



### Multi Spray Högeffektivt smörjmedel

#### Produktegenskaper

Effektivt smörjmedel för att smörja och skydda delar av metall och plast. Har både smörjande egenskaper och är fukt- och rostavvisande. Smörjer och förhindrar korrosion och gnissel. Tränger undan fukt och efterlämnar en vattenavvisande yta. Frigör och rengör kärvande mekanik samt löser rost.

- › Bra genomträngningskvalitet.
- › Rengörande effekt.
- › Fuktavvisande.
- › Beständig mot rost.

#### Information

■ Art. nr. 4100-P000587  
■ Art. nr. 41-517187  
Volym/förp. 500 ml/6  
SMDS [www.ecoonline.se](http://www.ecoonline.se)



### PTFE Spray PTFE-baserat smörjmedel

#### Produktegenskaper

Lämpar sig mycket väl för smörjning av snabbt rörliga delar och är friktionshämmande. Kan användas på både metall och plastbaserat material, pH-neutral.

- › Snabbtorkande formula som lämnar en torr vaxliknande yta.
- › Förhindrar förlitning och kärvning.
- › Enastående mekanisk och termisk stabilitet.
- › Vatten- och syraavvisande.
- › Mycket låg friktionskoefficient.
- › Med kraftfull riktad jetstråle.

#### Information

■ Art. nr. 4100-P000564  
■ Art. nr. 41-517164  
Volym/förp. 500 ml/6  
SMDS [www.ecoonline.se](http://www.ecoonline.se)





## Cut & Drill Oil Smörjolja för borrar och sågning

### Produktegenskaper

Smörjolja för att undvika överhettning vid borrar och sågning i metaller.

- › Skyddar och smörjer verktyget.
- › Ej korrosiv.
- › Minskar slitage på verktyget.
- › Med kraftfull riktad jetstråle.
- › Silikonfri.

### Information

■ Art. nr.  
■ Art. nr.  
Volym/förp.  
SMDS

4100-517050  
41-517050  
500ml/6  
www.ecoonline.se



## Synth 02 Högtrycksbeständigt smörjmedel

### Produktegenskaper

Syntetiskt högtrycksbeständigt smörjmedel med mycket bra vidhäftning.

- › Lösningssmedlet dunstar omedelbart varför smörjmedlet genast får hög hållfasthet.
- › För smörjning av gångjärn, skruvar, lås, förband, kugghjul, vajrar, glidskenor m.m.
- › För applikationer som utsätts för högt tryck, stötar och svängningar.
- › Med kraftfull riktad jetstråle.

### Information

■ Art. nr.  
■ Art. nr.  
Volym/förp.  
SMDS

4100- 521002  
41-521002  
500ml/6  
www.ecoonline.se



## Synth 05 Helsyntetisk krypolja med PTFE

### Produktegenskaper

- › Extrem termisk stabilitet och smörjning.
- › Utmärkta krypegenskaper.
- › Ger ett pålitligt och långtidsverkande skydd mot rost.
- › Användbar för smörjning i utrymmen med snäva toleranser och vid stora temperaturskillnader, t.ex. strypventiler, lager, kedjor och skenor.
- › Med kraftfull riktad jetstråle.

### Information

■ Art. nr.  
■ Art. nr.  
Volym/förp.  
SMDS

4100-521003  
41-521003  
500ml/6  
www.ecoonline.se





## Synth Lube Långtidsverkande sprayfett med OMC2

### Produktegenskaper

Lämplig för smörjning av öppna ytor med stor smuts- och väderpåverkan, exempelvis kugghjul, vajrar, kedjor och glidlager.

- › Passar utmärkt för öppna smörjställen såväl inom- som utomhus.
- › Extremt motståndskraftig mot tryck tack vare OMC2-tillsatsen.
- › Låg vidhäftning av damm och smuts.
- › Med kraftfull riktad jetstråle.

### Information

■ Art. nr. 4100-521004  
 ■ Art. nr. 41-521004  
 Volym/förp. 500 ml/6  
 SMDS [www.ecoonline.se](http://www.ecoonline.se)



## Synth Grease Underhållsfett med PTFE

### Produktegenskaper

Syntetiskt långtidsverkande underhållsfett med PTFE som tätar bra mot fukt och smuts.

- › För smörjning vid underhålls- och inspektionsarbeten på t.ex. gångjärn, glidskenor och länkar.
- › Fettet bildar en tätande krage mot fukt och smuts mellan den rörliga och den fasta delen.
- › Med kraftfull riktad jetstråle.

### Information

■ Art. nr. 4100-521005  
 ■ Art. nr. 41-521005  
 Volym/förp. 500 ml/6  
 SMDS [www.ecoonline.se](http://www.ecoonline.se)



## Synth DryLube Torrsmörjmedel med PTFE

### Produktegenskaper

Högkvalitativt torrsmörjmedel med PTFE. Syntetiskt torrt vax med mycket god vidhäftning på rörliga delar som gör att smuts inte fastnar i smörjmedlet.

- › Ger ett utmärkt korrosions-skydd och uppvisar samtidigt mycket bra krypegenskaper.
- › För smörjning av snabbt rörliga delar som t.ex. kedjor och maskindelar, vajrar, motorcykelkedjor m.m.
- › Med kraftfull riktad jetstråle.

### Information

■ Art. nr. 4100-521006  
 ■ Art. nr. 41-521006  
 Volym/förp. 500 ml/6  
 SMDS [www.ecoonline.se](http://www.ecoonline.se)



# 03 Rengörande aerosoler



## Citrus Cleaner Universiellt rengöringsmedel

### Produktegenskaper

Universiellt rengöringsmedel för delar av behandlade och obehandlade metaller, trä, sten och olika typer av plast. Tar effektivt bort fett, tjära, olja, vax, bläck, harts, klistermärken och limrester.

- › Mycket höga upplösande egenskaper.
- › Avdunstar snabbt och lämnar inga rester.
- › Ej ledande.
- › Ej frätande.
- › Med kraftfull riktad jetstråle.
- › 360° ventil.

### Information

■ Art. nr. 4100-520100  
■ Art. nr. 41-520100  
Volym/förp. 500ml/6  
SMDS [www.ecoonline.se](http://www.ecoonline.se)



## Dust Remover

Medel för att avlägsna damm och smuts

### Produktegenskaper

Kraftfullt medel för att, med högt tryck, avlägsna damm och lös smuts från platser som är svåra att nå.

- › Mycket effektiv och användarvänlig.
- › Ej brandfarlig.
- › Luktfri och lämnar inga rester.
- › Med kraftfull riktad jetstråle.

### Information

■ Art. nr. 4100-517058  
■ Art. nr. 41-517058  
Volym/förp. 500ml/6  
SMDS [www.ecoonline.se](http://www.ecoonline.se)



## Foam Cleaner Universellt rengöringsskum

### Produktegenskaper

Universellt rengöringsskum, för borttagning av mindre fläckar och föroreningar på t.ex. bänkar, kakel, möbler, dörrar, kök och trädgårdsmöbler.

- › Avlägsnar avlagringar av rök, bläck och fett.
- › Användarvänlig och mycket effektiv.
- › Mycket höga upplösande egenskaper.
- › Avdunstar snabbt och har en angenäm doft.
- › Vattenbaserad.

### Information

■ Art. nr. 4100-520101  
■ Art. nr. 41-520101  
Volym/förp. 500ml/6  
SMDS [www.ecoonline.se](http://www.ecoonline.se)



## Glass Cleaner Avfettande rengöringsskum

### Produktegenskaper

Avfettande skum med höga upplösande egenskaper, för rengöring av vindrutor och speglar.

- › Avlägsnar effektivt fett, smuts, nikotin och solskyddsfilm från vindrutan.
- › Användarvänlig och lätt att applicera.
- › Lämnar inga fläckar.
- › Svagt basisk.

### Information

■ Art. nr. 4100-520102  
■ Art. nr. 41-520102  
Volym/förp. 500ml/6  
SMDS [www.ecoonline.se](http://www.ecoonline.se)





## Interior Cleaner Rengöringsmedel för textilier m.m.

### Produktegenskaper

Effektivt, snabbtorkande textilrengöringsskum med höga upplösande egenskaper.

- › Neutraliserar obehagliga lukter.
- › Enkel att använda och har en angenäm doft.
- › Höga upplösande egenskaper.
- › Antistatisk.
- › Silikonfri.

### Information

■ Art. nr. 4100-520103  
 ■ Art. nr. 41-520103  
 Volym/förp. 500 ml/6  
 SMDS [www.ecoonline.se](http://www.ecoonline.se)



## Contact Cleaner Rengöringsspray för elkontakter

### Produktegenskaper

Specialrengöringsspray för kontakter och elektriska komponenter. Tar effektivt bort olja och fett samt smuts i kontakter och komponenter i alla typer av elektronik.

- › Lämnar inga rester.
- › Ej korrosiv.
- › Ej ledande.
- › 360° ventil.
- › Ej frätande.
- › Med kraftfull riktad jetstråle.

### Information

■ Art. nr. 4100-P000569  
 ■ Art. nr. 41-517169  
 Volym/förp. 500 ml/6  
 SMDS [www.ecoonline.se](http://www.ecoonline.se)



## Synth Clean Rengöringsspray

### Produktegenskaper

Effektiv rengöringsspray och vidhäftningsförbättrare.

- › Rengör effektivt nedsmutsade ytor som skall smörjas, t.ex. oljerester, harts, vax och mycket annat.
- › Med kraftfull riktad jetstråle.

### Information

■ Art. nr. 4100-521001  
 ■ Art. nr. 41-521001  
 Volym/förp. 500 ml/6  
 SMDS [www.ecoonline.se](http://www.ecoonline.se)



## Throttle Body Cleaner Rengöringsspray för förgasare

### Produktegenskaper

Rengöringsmedel för in- och utvändigt rengöring av förgasare och ventiler, utan att plocka behöva plocka isär dem.

- › Höga lösningsegenskaper och lämnar inga rester.
- › Med kraftfull riktad jetstråle.
- › Ej korrosiv eller frätande.
- › 360° ventil.

### Information

■ Art. nr. 4100-517055  
 ■ Art. nr. 41-517055  
 Volym/förp. 500 ml/6  
 SMDS [www.ecoonline.se](http://www.ecoonline.se)





## Brake Cleaner Metall- och bromsrengöring

### Produktegenskaper

Högeffektivt och snabbavdunstande avfettningsmedel med rengörande effekt, perfekt för bromsar och mekaniska delar. Tar effektivt bort exempelvis olja, fett, tjära, smuts och bromsdamm. Lämnar en väl rengjord yta som förbättrar vidhäftningen innan smörjnings-, limnings- och tätningsarbeten.

- › Ej korrosiv.
- › Snabbavdunstande, lämnar inte kvar något överskott.

### Information

■ Art. nr. 4100-P000563  
 ■ Art. nr. 41-517063  
 Volym/förp. 500 ml/6  
 SMDS [www.ecoonline.se](http://www.ecoonline.se)



## Power Brake Cleaner Extra stark metall- och bromsrengöring

### Produktegenskaper

Bromsrengöringsmedel med utmärkta upplösande egenskaper. Används på trum- och skivbromsar, bromsbelägg och bromsbackar. Kraftfull stråle genom jetmunstycke ger effektivt resultat. Kan användas i olika vinklar. Avlägsnar olja, bromsvätska, fett och avlagringar.

- › Snabb avdunstning.
- › Ej ledande.
- › Lämnar inga rester.
- › Ej korrosiv.

### Information

■ Art. nr. 4100-517054  
 ■ Art. nr. 41-517054  
 Volym/förp. 500 ml/6  
 SMDS [www.ecoonline.se](http://www.ecoonline.se)



## Gasket Remover Borttagning av tätningar

### Produktegenskaper

Spray för snabb och enkel borttagning av torkat lim och tätningar samt härdat tätningsmaterial från bil- och maskindelar.

- › Optimal effekt tack vare hög viskositet och lösningsegenskap.
- › Användarvänlig.
- › Ej ledande eller etsande.
- › 360° ventil.
- › Med kraftfull riktad jetstråle.

### Information

■ Art. nr. 4100-517056  
 ■ Art. nr. 41-517056  
 Volym/förp. 500 ml/6  
 SMDS [www.ecoonline.se](http://www.ecoonline.se)



# 104 Montering & demontering



## Shock Oil Rostlösande spray med smörjande egenskaper

### Produktegenskaper

Löser effektivt rost genom chockfrysning av ihoprostade delar. Produkten kyls snabbt ned till -30°, så att sprickor bildas. Därefter tränger den rostlösande oljan in i sprickorna och smörjer materialet.

- › Enastående smörjegenskaper.
- › Med kraftfull riktad jetstråle.
- › Kyler ner till -30°C.

### Information

■ Art. nr. 4100-517052  
■ Art. nr. 41-517052  
Volym/förp. 500ml/6  
SMDS [www.ecoonline.se](http://www.ecoonline.se)



## Penetrating Oil MOS2 tunnflytande rostlösare

### Produktegenskaper

Högeffektiv tunnflytande rostlösare med stark krypförmåga. Den tunna oljefilmen tränger enkelt in i smala öppningar och löser upp fastrostade och oxiderade delar samt beläggningar och annan smuts. Lämnar en smörjande MoS2- och grafitbaserad film vilket förhindrar framtida rost och oxidering.

- › Mycket bra krypförmåga.
- › 360° ventil.
- › Fuktavvisande.
- › Med kraftfull riktad jetstråle.
- › Innehåller grafit och MoS2.

### Information

■ Art. nr. 4100-P000573  
■ Art. nr. 41-517173  
Volym/förp. 500ml/6  
SMDS [www.ecoonline.se](http://www.ecoonline.se)



## Ceramic Paste Keramiskt fett för ABS/ASR-bromsar

### Produktegenskaper

Metallfritt keramiskt fett för behandling av delar som riskerar att utsättas för hög belastning eller mycket höga temperaturer. Lämplig för montering av ABS- och ASR-bromssystem och lambdasensorer. Skyddar mot elektrolytisk korrosion.

- › Hög termisk stabilitet och inte ledande.
- › Temperaturbeständig från -40°C till +1400°C.
- › Förenklar demontering.
- › Resistent mot kemikalier, väderpåverkan, vatten, salt, svaga syror och baser. Förhindrar slitage.
- › Silikonfri.
- › Med kraftfull riktad jetstråle.

### Information

■ Art. nr. 4100-519004  
■ Art. nr. 41-519004  
Volym/förp. 500ml/6  
SMDS [www.ecoonline.se](http://www.ecoonline.se)



## Copper Paste För smörjning av skruvkopplingar

### Produktegenskaper

Spray med högt kopparinnehåll för smörjning av skruvkopplingar som utsätts för mycket höga temperaturer.

- › Skyddar mot fastbränning, korrosion och kärvning.
- › Kemikalie- och väderbeständig.
- › Förenklar demontering.
- › Beständig mot rost.
- › Silikonfri.

### Information

■ Art. nr. 4100-519002  
■ Art. nr. 41-519002  
Volym/förp. 500ml/6  
SMDS [www.ecoonline.se](http://www.ecoonline.se)





## Aluminium Paste För smörjning av skruvkopplingar

### Produktegenskaper

Smörjning av skruvkopplingar som utsätts för mycket höga temperaturer.

- › Underlättar montering och demontering.
- › Hög värmestabilitet.
- › Förhindrar förslitning och kärvning.
- › Kemikalie- och väderbeständig.

### Information

■ Art. nr. 4100-519001  
 ■ Art. nr. 41-519001  
 Volym/förp. 500 ml/6  
 SMDS [www.ecoonline.se](http://www.ecoonline.se)



## Brake Assembly Grease Monteringsfett för bromssystem

### Produktegenskaper

Metallfritt fett med hög termisk stabilitet för att undvika kärvande bromsdetaljer. Förebygger problem vid montering/demontering av bromssystem.

- › Hög värmestabilitet.
- › Resistent mot väderpåverkan, kemikalier, vatten, salt, svaga syror och baser.
- › Speciellt lämplig vid reparationer och montering av bromssystem.
- › Förenklar framtida demontering.

### Information

■ Art. nr. 4100-519003  
 ■ Art. nr. 41-519003  
 Volym/förp. 500 ml/6  
 SMDS [www.ecoonline.se](http://www.ecoonline.se)



## Tar Spray Tjärspray som förhindrar slitage

### Produktegenskaper

Smörj- och konserveringsmedel som förhindrar slitage och fastkörning av skruvförbindelser som utsätts för hög belastning.

- › Har långtidsverkande effekt och förhindrar rostbildning.
- › Vattenavvisande.
- › Förhindrar förslitning och kärvning.
- › Resistent mot kemikalier, väderpåverkan, svaga syror och baser.
- › Utmärkt korrosionsskydd och unik vidhäftningsförmåga.

### Information

■ Art. nr. 4100-517051  
 ■ Art. nr. 41-517051  
 Volym/förp. 500 ml/6  
 SMDS [www.ecoonline.se](http://www.ecoonline.se)



## Freezer Electronic Kylspray för elektronik

### Produktegenskaper

Effektivt, icke brännbar kylspray för felsökning samt för att spåra sprickor i tryckta kretskort och komponenter.

- › Sänker snabbt temperaturen till -55 °C.
- › Flamfri.
- › Kan användas i olika positioner.
- › 360° ventil.
- › Med kraftfull riktad jetstråle.

### Information

■ Art. nr. 4100-517057  
 ■ Art. nr. 41-517057  
 Volym/förp. 500 ml/6  
 SMDS [www.ecoonline.se](http://www.ecoonline.se)

# 105 Behandling av ytor



## Zinc Spray Epoxiesterbaserad zink spray

### Produktegenskaper

Epoxiesterbaserad zinkspray för behandling av galvaniserat och obehandlat stål.

- › Enastående skydd mot katodisk korrosion.
- › Bildar ett snabbtorkande, segt, flexibelt zinksikt.
- › Lätt att punktsvetsa.
- › Värmebeständig upp till +350°C.

### Information

■ Art. nr. 4100-518002  
■ Art. nr. 41-518002  
Volym/förp. 500 ml/6  
SMDS [www.ecoonline.se](http://www.ecoonline.se)



## Alu-Zinc Spray Epoxiesterbaserad alu zink spray

### Produktegenskaper

Epoxiesterbaserad aluminium zinkspray, med goda fyllnadsegenskaper och utmärkt vidhäftning, för att behandla galvaniserat och obehandlat stål. Har enastående katodiskt korroderingsskydd och är resistent mot bensin, kemikalier och väderpåverkan.

- › Bildar ett flexibelt zinkaluminium-zinksikt.
- › Lätt att punktsvetsa.
- › Värmebeständig upp till +250°C.

### Information

■ Art. nr. 4100-518003  
■ Art. nr. 41-518003  
Volym/förp. 500 ml/6  
SMDS [www.ecoonline.se](http://www.ecoonline.se)



## Clear Varnish Transparent akryllack

### Produktegenskaper

Snabbtorkande genomskinlig akryllack för ytor av trä, metall, aluminium, glas, sten och olika typer av plast.

- › Transparent klarlack.
- › Lämplig som finish för akryl- och nitrocellulosalack.

### Information

■ Art. nr. 4100-P004009  
■ Art. nr. 41-518009  
Volym/förp. 500 ml/6  
SMDS [www.ecoonline.se](http://www.ecoonline.se)



## Spray Paint High Gloss Black Svart blank akryllack

### Produktegenskaper

Snabbtorkande akryllack för ytor av trä, metall, aluminium, glas, sten och olika typer av plast.

### Information

■ Art. nr. 4100-P004005  
■ Art. nr. 41-518005  
Volym/förp. 500 ml/6  
SMDS [www.ecoonline.se](http://www.ecoonline.se)





## Spray Paint Matt Black Svart matt akryllack

### Produktegenskaper

Snabbtorkande akryllack för ytor av trä, metall, aluminium, glas, sten och olika typer av plast.

### Information

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| ■ Art. nr.  | 4100-P004006                                           |
| ■ Art. nr.  | 41-518006                                              |
| Volym/förp. | 500 ml/6                                               |
| SMDS        | <a href="http://www.ecoonline.se">www.ecoonline.se</a> |



## UBC Spray Black Grundfärg svart

### Produktegenskaper

Överlackeringsbar med alla lacksystem.

- › Grundfärg svart.
- › Väderbeständig.
- › Beständig mot rost.
- › Ljudabsorberande.
- › Förblir flexibel.

### Information

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| ■ Art. nr.  | 4100-P004001                                           |
| ■ Art. nr.  | 41-518001                                              |
| Volym/förp. | 500 ml/6                                               |
| SMDS        | <a href="http://www.ecoonline.se">www.ecoonline.se</a> |



## Wheel Spray Silver Snabbtorkande akryllack

### Produktegenskaper

Snabbtorkande akryllack för att bättra på och reparera stål- och lättmetallfälgar och hjulkapslar.

- › Silver.
- › Motståndskraftigt mot korrosion och salt.

### Information

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| ■ Art. nr.  | 4100-P004007                                           |
| ■ Art. nr.  | 41-518007                                              |
| Volym/förp. | 500 ml/6                                               |
| SMDS        | <a href="http://www.ecoonline.se">www.ecoonline.se</a> |



## Primer Grey Snabbtorkande grå akrylprimer

### Produktegenskaper

Snabbtorkande akrylprimer för ytor av trä, metall, aluminium, glas och sten.

- › Överlackeringsbar med alla lacksystem.

### Information

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| ■ Art. nr.  | 4100-P004054                                           |
| ■ Art. nr.  | 41-518054                                              |
| Volym/förp. | 500 ml/6                                               |
| SMDS        | <a href="http://www.ecoonline.se">www.ecoonline.se</a> |



## 06 Övrigt

### Kemikalieskåp, högt

#### Produktegenskaper

Kemikalieskåp med fyra invändiga hyllor och låsbara dörrar.

Skåpet har 100 mm slos i taket för anslutning till utsug.  
Förlutningsbar ventilationsöppning på ena kortsidan.

#### Information

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| ■ Art. nr.      | 4999-7609004  |
| ■ Art. nr.      | 40-7609004    |
| Mått (HxBxD mm) | 2000x1000x450 |
| Färgkod         | Svart RAL9005 |



### Kemikalieskåp, lågt

#### Produktegenskaper

Kemikalieskåp med två invändiga hyllor och låsbara dörrar.

Skåpet har 100 mm slos i taket för anslutning till utsug.  
Förlutningsbar ventilationsöppning på ena kortsidan

#### Information

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| ■ Art. nr.      | 4999-7609002  |
| ■ Art. nr.      | 40-7609002    |
| Mått (HxBxD mm) | 1100x1000x450 |
| Färgkod         | Svart RAL9005 |



### Quick Start Snabbverkande startgas

#### Produktegenskaper

Effektivt eterbaserat medel vid startproblem med förbränningsmotorer på bilar, lastbilar, traktorer, gräsklippare, motorsågar m.m.

- › Ger snabb start av alla förbränningsmotorer vid fukt och kyla.
- › Innehåller mineralolja som ger smidigare kallstart.

#### Information

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| ■ Art. nr.  | 4100-P000568                                           |
| ■ Art. nr.  | 41-517268                                              |
| Volym/förp. | 500ml/6                                                |
| SMDS        | <a href="http://www.ecoonline.se">www.ecoonline.se</a> |









Pro**Meister**