



MUTTERDRAGARE

Sök snabbt och enkelt efter ditt
verktyg på **wer.se** (klicka här)



MUTTERDRAGARE 3/8"

SHINANO • ART NR: SI1305

- Smidig maskin med avtryckaren utformad som en ving
- Omtyckt av MC- och reparationsverkstäder
- Luftintaget är svivlande 360 grader
- Luftregulator med 8 lägen

Drivtapp	3/8
Skruvkapacitet max	M10
Vridmoment max Nm	90
Luftförbrukning l/min	84
Längd mm	158
Vikt kg	0,94
Vibration ISO28927 m/sek ²	7,4
Mätosäkerhet m/sek ²	0,8
Ljudtrycksnivå dB(A)	91
Luftingång gänga tum	1/4



MUTTERDRAGARE 3/8"

SHINANO • ART NR: SI1605SR

- Shinano - Japansk kvalitet sedan 1949
- Liten, lätt och stark
- Komposithandtag
- Alltid full lossdragning
- Reglaget för rotationsriktningen på bågaveln
- Returluften riktad nedåt genom pistolhandtaget

Drivtapp	3/8
Skruvkapacitet max	M16
Vridmoment max Nm	450
Luftförbrukning l/min	114
Längd mm	148
Vikt kg	1,03
Vibration ISO28927 m/sek ²	11,8
Mätosäkerhet m/sek ²	1,6
Ljudtrycksnivå dB(A)	94
Luftingång gänga tum	1/4



MUTTERDRAGARE 3/8" VINKLINGSBAR

SUMAKE • ART NR: ST-IW7130

- Flexibel mutterdragare!
- Denna kan spara mycket tid om det är dåligt med plats.
- Vinklingsbart huvud samt vridbar kropp.
- Smidig reversering på bågaveln.

Drivtapp	3/8
Momentområde Nm	max 500
Varv/min obelastad	8000
Luftförbrukning l/min	400
Längd/vinkelhöjd mm	85
Vikt kg	1,37



MUTTERDRAGARE 3/8" BATTERIDRIVEN 12V

DUROFIX • ART NR: RI12104

- Kompakt och ergonomisk, 158 mm lång
- Idealisk för arbete i trånga utrymmen
- Variabel hastighet med reversibel kontroll och elektrisk bromsbrytare
- Inbyggt LED-ljus och batteriindikator
- Levereras komplett med 2 st batterier, 1 st 230V laddare och en hård väska

Batteri V, Ah	12, 2,0
Drivtapp	3/8
Max moment Nm	120
Vikt inkl batteri kg	0,9

**MUTTERDRAGARE 1/2"****SHINANO - ART NR: SI1605SR**

- Shinano - Japansk kvalitet sedan 1949
- Liten, lätt och stark
- Komposithandtag
- Alltid full lossdragning
- Reglaget för rotationsriktningen på bakgaveln
- Returluften riktad nedåt genom pistolhandtaget

Drivtapp	1/2
Skruvkapacitet max	M18
Vridmoment max Nm	450
Luftförbrukning l/min	114
Längd mm	148
Vikt kg	1,04
Vibration ISO28927 m/sek ²	8,6
Mätosäkerhet m/sek ²	1,3
Ljudtrycksnivå dB(A)	94
Luftingång gänga tum	1/4

**MUTTERDRAGARE 1/2"****SHINANO - ART NR: SI1455SR**

- Hög åtkomlighet tack vare det korta huset
- Stark "Jumbo hammer"
- 3 momentlägen framåt
- Alltid full lossdragning
- Enhands omkastare F/R
- Bekvämt komposithandtag
- Returluften riktad nedåt genom pistolhandtaget

Drivtapp	1/2
Vridmoment max Nm	740
Luftförbrukning l/min	138
Längd mm	112
Vikt kg	1,17
Vibration ISO28927 m/sek ²	8,7
Mätosäkerhet m/sek ²	1,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	98,7
Luftingång gänga tum	1/4

**MUTTERDRAGARE 1/2"****SHINANO - ART NR: SI1460SR**

- Shinano - Japansk kvalitet sedan 1949
- Ett kraftpaket i litet format!
- 1400 Nm lossningskapacitet (*breakaway torque)
- 37 mm kortare ger ännu bättre viktfordelning
- Lätt – bara 1.5kg
- Snabb luftmotor med hela 8 rotorblad
- Jumbohammare för extra kraftiga slag
- Känslig avtryckare gör den lätt att smyga med.

Drivtapp	1/2
Vridmoment max Nm	1400
Längd mm	138
Vikt kg	1,57
Vibration ISO28927 m/sek ²	9,5
Mätosäkerhet m/sek ²	1,4
Ljudtrycksnivå dB(A)	88,3
Luftingång gänga tum	1/4

Komplettera med upphängsfäste: https://wer.se/Upphangningsfaste_1490_1460?id=99090

**MUTTERDRAGARE 1/2"****SHINANO - ART NR: SI1490BSR**

- Shinano – japansk kvalitet sedan 1949
- Stark – över 1000 Nm lossdragningsmoment
- 8 lameller ger större kraft direkt från start
- Mycket välbalanserad och ergonomisk
- Tvåkomponents komposithandtag
- Alltid full lossdragning
- Svivlande luftingång
- Låga vibrationer
- Ljuddämpat utblås

Drivtapp	1/2
Skruvkapacitet max	M18
Vridmoment max Nm	1050
Luftförbrukning l/min	114
Längd mm	175
Vikt kg	1,9
Vibration ISO28927 m/sek ²	8,6
Mätosäkerhet m/sek ²	1,3
Ljudtrycksnivå dB(A)	94
Luftingång gänga tum	1/4

Komplettera med upphängsfäste: https://wer.se/Upphangningsfaste_1490_1460?id=99090



MUTTERDRAGARE 1/2" VINKLINGSBAR

SUMAKE • ART NR: ST-IW7140

- Flexibel mutterdragare!
- Denna kan spara mycket tid om det är dåligt med plats.
- Vinklignsbart huvud samt vridbar kropp.
- Smidig reversering på bakgaveln.

Drivtapp	1/2
Momentområde Nm	max 500
Varv/min obelastad	8000
Luftförbrukning l/min	400
Längd/vinkelhöjd mm	85
Vikt kg	1,37



MUTTERDRAGARE 1/2" BATTERIDRIVEN 20V

DUROFIX • ART NR: RI20168

- Elektronisk vridmoment- och hastighetskontroll
- Tre momentinställningar
- Längre drifttid och livscykel
- Slitstarkt växellådshus i metall
- Inbyggt LED-ljus och batteriindikator
- Levereras komplett med 2 st batterier, 1 st 230V laddare och en hård väska

Batteri V, Ah	20, 5.0
Drivtapp	1/2
Max breakaway torque Nm	2025
Max åtdragningsmoment Nm	450/600/1350
Vikt inkl batteri kg	3,54



MUTTERDRAGARE 1/2" BATTERIDRIVEN 20V

DUROFIX • ART NR: RI20174

- Elektronisk vridmoment- och hastighetskontroll
- Tre momentinställningar
- Längre drifttid och livscykel
- Slitstarkt växellådshus i metall
- Inbyggt LED-ljus och batteriindikator
- Levereras komplett med 2 st batterier, 1 st 230V laddare och en hård väska

Batteri V, Ah	20, 5.0
Drivtapp	1/2
Max breakaway torque Nm	800
Max åtdragningsmoment Nm	100/300/500
Vikt inkl batteri kg	1,81



MUTTERDRAGARE 1/2" BATTERIDRIVEN 20V MED DIGITALT MOMENT

DUROFIX • ART NR: RI2036A3

- Patenterad elektronisk momentkoppling (ETC)
- Från 60 till 600 Nm, 28 momentinställningar för olika applikationer.
- Slitstarkt växellådshus i metall
- Inbyggt LED-ljus och batteriindikator
- Levereras komplett med 2 st batterier, 1 st 230V laddare och en hård väska

Batteri V, Ah	20, 5.0
Drivtapp	1/2
Max breakaway torque Nm	1100
Max åtdragningsmoment Nm	800
Vikt inkl batteri kg	3.2



MUTTERDRAGARE 3/4"

SHINANO • ART NR: SI1550SR

- Shinano - Japansk kvalitet sedan 1949
- Mycket kraftfull i kombination med låg vikt
- Alltid lossdragnig med full kraft
- Returluften nedåt genom pistolhandtaget
- 4 lägen för åtdragning
- Välbalanserad med vikten centrerad över handen

Drivtapp	3/4
Skruvkapacitet max	M24
Vridmoment max Nm	1700
Luftförbrukning l/min	270
Längd mm	218
Vikt kg	3,25
Vibration ISO28927 m/sek ²	11,2
Mätosäkerhet m/sek ²	1,6
Ljudtrycksnivå dB(A)	92
Luftingång gänga tum	3/8



MUTTERDRAGARE 3/4"

SUMAKE • ART NR: ST-C5644

- Högt vridmoment 2034 Nm
- Kort, endast 209mm och lätt, 3kg
- Magnesium legering i hammarhuset för lägre vikt
- Fjäderbelastade lameller för ökad driftsäkerhet
- Tryckkänslig avtryckare
- Svivlande luftanslutning
- Returluften ned genom handtaget

Drivtapp	3/4
Vridmoment max Nm	2034
Luftförbrukning l/min	540
Längd mm	209
Vikt kg	3,0
Vibration ISO28927 m/sek ²	8,6
Mätosäkerhet m/sek ²	1,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	96
Luftingång gänga tum	3/8



MUTTERDRAGARE 3/4" BATTERIDRIVEN 20V

DUROFIX • ART NR: RI20168-6

- Elektronisk vridmoment- och hastighetskontroll
- Tre momentinställningar
- Längre drifttid och livscykel
- Slitstarkt växellådshus i metall
- Inbyggt LED-ljus och batteriindikator
- Levereras komplett med 2 st batterier, 1 st 230V laddare och en hård väska

Batteri V, Ah	20, 5.0
Drivtapp	3/4
Max breakaway torque Nm	2175
Max åtdragningsmoment Nm	450/600/1450
Vikt inkl batteri kg	3.59



MUTTERDRAGARE 1"

SHINANO • ART NR: SI1555SR

- Shinano - Japansk kvalitet sedan 1949
- En mycket lätt, 3,4 kg, 1" mutterdragare
- Alltid lossdragning med full kraft
- Returluften ned genom pistolhandtaget
- 4 lägen för åtdragning
- Välbalanserad med vikten centrerad över handen

Drivtapp	1
Skruvkapacitet max	M36
Vridmoment max Nm	1700
Luftförbrukning l/min	270
Längd mm	226
Vikt kg	3,4
Vibration ISO28927 m/sek ²	11,2
Mätosäkerhet m/sek ²	1,6
Ljudtrycksnivå dB(A)	92
Luftingång gänga tum	3/8



MUTTERDRAGARE 1"

SUMAKE • ART NR: ST-C5844

- Högt vridmoment 2101 Nm
- Kompakt 1" endast 219 mm lång och 3,25 kg
- Magnesium legering i hammarhuset för lägre vikt
- Fjäderbelastade lameller för ökad driftsäkerhet
- Tryckkänslig avtryckare
- Svivlande luftanslutning
- Returluften ned genom handtaget

Drivtapp	1
Vridmoment max Nm	2101
Längd mm	219
Vikt kg	3,15
Vibration ISO28927 m/sek ²	8,6
Mätosäkerhet m/sek ²	1,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	96
Luftingång gänga tum	3/8



MUTTERDRAGARE 1" SUPERLIGHT PISTOLMODELL

SUMAKE • ART NR: ST-IW1480

- Vår starkaste mutterdragare i förhållande till dess vikt – 2 983 Nm och endast 5,7 kg!
- Extra kraftigt hus i komposit som tål tuffa tag
- Tre momentlägen för åtdragning, alltid full kraft vid lossdragning
- Magnesiumfront vilket ger bästa möjliga viktfordelning
- Dubbelhammare för grym kraft och hög driftförlitlighet

Drivtapp	1
Vridmoment max Nm	2983
Luftförbrukning l/min	708
Längd mm	256
Vikt kg	5,75
Vibration ISO28927 m/sek ²	13,4
Mätosäkerhet m/sek ²	1,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	110,5
Luftingång gänga tum	1/2



MUTTERDRAGARE 1" SUPERLIGHT

SUMAKE • ART NR: ST-IW1580-6

- Vår starkaste mutterdragare i förhållande till dess vikt – 2 983 Nm och endast 7,2 kg!
- Extra kraftigt hus i komposit som tål tuffa tag
- Tre momentlägen för åtdragning, alltid full kraft vid lossdragning
- Magnesiumfront vilket ger bästa möjliga viktfordelning
- Dubbelhammare för grym kraft och hög driftförlitlighet

Drivtapp	1
Skruvkapacitet max	M36
Vridmoment max Nm	2983
Luftförbrukning l/min	708
Längd mm	580
Vikt kg	7,2
Vibration ISO28927 m/sek ²	13,4
Mätosäkerhet m/sek ²	1,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	110,5
Luftingång gänga tum	1/2

Vi lyfter fordonsindustrin