



SPÄRRSKAFT

Sök snabbt och enkelt efter ditt
verktyg på **wer.se** (klicka här)



SPÄRRSKAFT 1/4"

SHINANO • ART NR: SI1107B

- Mini-spärrskaft, endast 125 mm lång
- Extremt bra åtkomlighet
- Rekommenderat tillbehör är slangsets nr 85502
- Bakåtriktad returluft
- Shinano - Japansk kvalitet sedan 1949

Drivtapp	1/4
Skruvkapacitet max	M6
Varv/min obelastad	300
Vridmoment max Nm	30
Luftförbrukning l/min	54
Längd mm	125
Vikt kg	0,39
Vibration m/sek ²	6,1
Mätosäkerhet m/sek ²	1,1
Ljudtrycksnivå dB(A)	77



SPÄRRSKAFT 1/4"

SHINANO • ART NR: SI1217EX

- Kort spärrskaft
- Bakåtriktad returluft
- Svivlande luftanslutning
- Försedd med plastgrepp som skyddar mot kyla
- Dubbla tryckfjädrar & tryckbrickor för ökad livslängd
- Shinano - Japansk kvalitet sedan 1949

Drivtapp	1/4
Skruvkapacitet max	M6
Varv/min obelastad	200
Vridmoment max Nm	38
Luftförbrukning l/min	54
Längd mm	170
Vikt kg	0,54
Vibration m/sek ²	4,0
Mätosäkerhet m/sek ²	0,9
Ljudtrycksnivå dB(A)	84



SPÄRRSKAFT 1/4" FÖRLÄNGT – SUMAKE MINISERIE

SUMAKE • ART NR: ST-RW221-5

- I miniserien från Sumake hittar du små och starka verktyg för de svåråtkomliga jobben
- Förlängt spärrskaft för speciella användningsområden
- Stark och smidig motorkropp
- 1/4" Drivtapp

Drivtapp	1/4"
Varv/min obelastad	250
Vridmoment max Nm	54
Luftförbrukning l/min	283
Längd mm	280
Vikt kg	0,8
Vibration m/sek ²	3,0
Mätosäkerhet m/sek ²	1,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	82,5



SPÄRRSKAFT 3/8"

SHINANO - ART NR: SI1108B

- Mini-spärrskaft, endast 125 mm lång
- Extremt bra åtkomlighet
- Rekommenderat tillbehör är slangsets nr 85502
- Bakåtriktad returluft
- Shinano - Japansk kvalitet sedan 1949

Drivtapp	3/8
Skruvkapacitet max	M10
Varv/min obelastad	300
Vridmoment max Nm	30
Luftförbrukning l/min	54
Längd mm	125
Vikt kg	0,4
Vibration m/sek ²	6,4
Mätosäkerhet m/sek ²	1,1
Ljudtrycksnivå dB(A)	77



SPÄRRSKAFT 3/8"

SHINANO - ART NR: SI1218EX

- Kort spärrskaft
- Bakåtriktad returluft
- Svivlande luftanslutning
- Försedd med plastgrepp som skyddar mot kyla
- Dubbla tryckfjädrar & tryckbrickor för ökad livslängd
- Shinano - Japansk kvalitet sedan 1949

Drivtapp	3/8
Skruvkapacitet max	M10
Varv/min obelastad	200
Vridmoment max Nm	40
Luftförbrukning l/min	66
Längd mm	170
Vikt kg	0,54
Vibration m/sek ²	4,5
Mätosäkerhet m/sek ²	0,9
Ljudtrycksnivå dB(A)	88



SPÄRRSKAFT 3/8"

SHINANO - ART NR: SI1340EX

- Kraftfullt spärrskaft
- Bakåtriktad returluft
- Svivlande luftanslutning
- Försedd med plastgrepp som skyddar mot kyla
- Shinano - Japansk kvalitet sedan 1949

Drivtapp	3/8
Skruvkapacitet max	M10
Varv/min obelastad	160
Vridmoment max Nm	110
Luftförbrukning l/min	75
Längd mm	265
Vikt kg	1,14
Vibration m/sek ²	4,2
Mätosäkerhet m/sek ²	0,9
Ljudtrycksnivå dB(A)	89



HAMRANDE SPÄRRSKAFT 3/8"

SUMAKE - ART NR: SI1490BSR

- Smidigt 3/8" pneumatiskt spärrskaft med slagverk av industri kvalitet
- Högt varvtal och vridmoment gör att arbetet går mycket snabbare
- Rejält fram/back reglage i metall
- Integrerad ljuddämpare - håller ner ljudnivå utan effektförlust
- När ändläge nås hamrar spärrskaftet vidare utan att stanna vilket innebär att knycken i handleden så gott som elimineras jämfört med ett traditionellt segdragande spärrskaft

Drivtapp	3/8
Varv/min obelastad	700
Vridmoment max Nm	68
Luftförbrukning l/min	283
Längd mm	164
Vikt kg	0,6
Vibration m/sek ²	13,71
Mätosäkerhet m/sek ²	1,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	89,6



**SPÄRRSKAFT 3/8" MED BITSFÄSTE
– SUMAKE MINISERIE**

SUMAKE • ART NR: ST-RW222-S

- I miniserien från Sumake hittar du små och starka verktyg för de svåråtkomliga jobben
- Kort smidigt spärrskaft med bitsfäste
- Starkt med bra åtkomlighet
- Rekommenderad slangsets 85502

Drivtapp	3/8"
Varv/min obelastad	300
Vridmoment max Nm	max 54
Luftförbrukning l/min	283
Längd mm	134
Vikt kg	0.45
Vibration m/sek ²	3.0
Mätosäkerhet m/sek ²	1.5
Ljudtrycksnivå dB(A)	82.5



**SPÄRRSKAFT 3/8" FÖRLÄNGT
– SUMAKE MINISERIE**

SUMAKE • ART NR: ST-RW222-5

- I miniserien från Sumake hittar du små och starka verktyg för de svåråtkomliga jobben
- Förlängt skaft för speciella användningsområden
- Stark och smidig motorkropp
- 3/8" drivtapp

Drivtapp	3/8"
Varv/min obelastad	250
Vridmoment max Nm	54
Luftförbrukning l/min	283
Längd mm	280
Vikt kg	0.8
Vibration m/sek ²	3.0
Mätosäkerhet m/sek ²	1.5
Ljudtrycksnivå dB(A)	82.5



**HAMRANDE SPÄRRSKAFT 3/8"
BATTERIDRIVEN 12V**

DUROFIX • ART NR: RW1208

- Idealisk för arbete i trånga utrymmen
- Slitstarkt växellådshus i metall
- Längd inkl batteri: 345 mm
- Levereras komplett med 2 st batterier, 1 st 230V laddare och en hård väska

Batteri V, Ah	12, 2.0
Drivtapp	3/8
Max moment Nm	75
Vikt inkl batteri kg	1.4



**HAMRANDE SPÄRRSKAFT
FÖRLÄNGT 3/8"
BATTERIDRIVEN 12V**

DUROFIX • ART NR: RW1208

- Upp till 162 Nm åtdragningsmoment för hand
- Bra åtkomlighet med 152 mm förlängd hals
- Idealisk för arbete i trånga utrymmen
- Slitstarkt växellådshus i metall
- Längd inkl batteri 410 mm
- Levereras komplett med 2 st batterier och 1 st 230V laddare och en mjuk canvasväska

Batteri V, Ah	12, 2.0
Drivtapp	3/8
Max moment Nm	88
Vikt inkl batteri kg	1.36

SPÄRRSKAFT 1/2"

SHINANO - ART NR: SI1345EX

- Kraftfullt spärrskaft
- Bakåtriktad returluft
- Svivlande luftanslutning
- Försedd med plastgrepp som skyddar mot kyla
- Shinano - Japansk kvalitet sedan 1949



Drivtapp	1/2
Skruvkapacitet max	M14
Varv/min obelastad	160
Vridmoment max Nm	115
Luftförbrukning l/min	75
Längd mm	263
Vikt kg	1,15
Vibration m/sek ²	4,1
Mätosäkerhet m/sek ²	0,9
Ljudtrycksnivå dB(A)	82

SPÄRRSKAFT 1/2"

SHINANO - ART NR: SI1435

- Högt vridmoment 2034 Nm
- Extra kraftfullt spärrskaft
- Lång modell
- Tangentpådrag
- Shinano - Japansk kvalitet sedan 1949



Drivtapp	1/2
Skruvkapacitet max	M14
Varv/min obelastad	140
Vridmoment max Nm	160
Luftförbrukning l/min	141
Längd mm	368
Vikt kg	1,9
Vibration m/sek ²	5,4
Mätosäkerhet m/sek ²	1,0
Ljudtrycksnivå dB(A)	93

Vi lyfter fordonsindustrin